

Rapid-Set Polyurethane Adhesive Instructions

Ve la página 2 para Español (See page 2 for Spanish)
Voir page 3 pour le français (See page 3 for French)

SRW Rapid-Set polyurethane adhesive is specially formulated for construction and landscape projects needing a fast set-up time. This adhesive has proven to be a premier choice, providing a fast, but permanent bond in 60-90 minutes. It can be used on almost any material, even damp and non-porous surfaces.

APPLICATIONS:

- Retaining Walls
- Pavers
- Brick
- Concrete
- Natural Stone
- Firepits
- Pool Copings
- Foam
- Vinyl
- PVC
- Metals
- Wood

DIRECTIONS:

1. Make sure the surface is clear of any materials that may prevent adequate adhesion like frost, water, dust, and other contaminants.
2. Cut the tip on slant for 1/4" to 3/8" bead and puncture inner seal.
3. Using caulking gun, apply the adhesive to one of the surfaces.
4. Press surfaces firmly together with a slight twisting motion.

CLEANUP: Uncured adhesive may be cleaned with mineral spirits. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

USER TIPS:

1. Not for continuous submersion or use below the waterline.
2. When using on non-porous materials like foam, metal, etc. apply a light mist of water during application to speed curing.
3. Cure times vary depending on humidity, porosity, temperature, and materials bonded together.
4. Not intended for direct contact with flames or fire brick.

APPLICATION TEMPERATURES: Above 40°F for adhesive. Above 32°F for surfaces. **WORKING TIME:** 15 minutes. Material can be repositioned for up to 1 hour. **SHELF LIFE:** 12 months. **STORAGE:** Store in a cool, dry place in upright position out of direct sunlight. Will not freeze or be damaged by low temperatures.

SPECIFICATIONS: ASTM D3498, APA AFG-01, ASTM C557, HUD UM 60a. **CALCULATED VOC:** 45 g/L

DANGER: Avoid breathing vapors. Do not swallow. Do not allow eye contact or prolonged skin contact. Uncured product can cause eye or skin irritation. Prolonged or repeated exposure may cause dermal or respiratory sensitization, effects may be permanent. The use of gloves is recommended during handling. For additional information, refer to Material Safety Data Sheet. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.** **FIRST AID:** If dizziness or other adverse effects are experienced, move to fresh air; contact physician if discomfort persists. If eye contact occurs, flush eyes with water for 15 minutes; contact physician immediately. If swallowed, do not induce vomiting; contact physician immediately. Wash skin contact areas with soap and water; contact physician if irritation persists. **WARNING:** This product contains petroleum distillates and methylene diisocyanate (MDI). Do not use this product if you have lung or breathing problems or a history of sensitization to isocyanates. **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer. **DANGER: VAPOR HARMFUL.**

IMPORTANT NOTICE: Our recommendations, if any, for the use of this product are based on tests believed to be reliable. Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied, is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product or portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.

24-HOUR CHEMICAL EMERGENCY
800-424-9300



APLICACIONES:

- Muros de contención
- Adoquines
- Ladrillos
- Cemento
- Piedra
- Hogueras
- Baldosas de piscinas
- Espuma
- Vinilo
- PVC
- Metales
- Madera

INDICACIONES:

1. Asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de cualquier material que pueda impedir una adhesión adecuada, como hielo, agua, polvo y otros contaminantes.
2. Corte la punta de forma inclinada para formar un talón de entre 6,3 mm y 9,5 mm y perforo el sello interno.
3. Con una pistola de calafateo, aplique el adhesivo en una de las superficies.
4. Presione las superficies firmemente juntas con un ligero movimiento de torsión.

LIMPIEZA: Limpie el adhesivo que no se haya endurecido con solventes minerales. Deseche los contenidos/ contenedores en puntos de recolección de residuos especiales o peligrosos.

CONSEJOS PARA EL USUARIO:

1. No utilizar para sumersiones continuas o debajo de la línea de agua.
2. Al utilizar el producto sobre materiales no porosos, como espuma, metal, etc., rocíe un poco de agua durante la aplicación para acelerar el proceso de endurecimiento.
3. El tiempo de endurecimiento depende de la humedad, la porosidad, la temperatura y los materiales unidos entre sí.
4. No apto para contacto directo con fuego o ladrillos refractarios.

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN: Más de 40°F (4°C) para el adhesivo. Más de 32°F (0°C) para las superficies. **TIEMPO DE ACCIÓN:** 15 minutos. El material puede ser movido de su posición hasta por 1 hora. **VIDA ÚTIL:** 12 meses. **ALMACENAMIENTO:** Almacene en un lugar fresco y seco en posición vertical, fuera del alcance de la luz solar. No se congelará ni se dañará debido a bajas temperaturas.

ESPECIFICACIONES: cumple con las normas ASTM D3498,

APA AFG-01, ASTM C557 y HUD UM 60a. **CÁLCULO DE EMISIÓN DE COV:** 45 g/l

PELIGRO: Indicación de Peligro: el producto no endurecido puede producir irritación en la piel y los ojos. Puede provocar síntomas de alergia o asma o problemas respiratorios si se inhala. Puede provocar reacciones alérgicas en la piel. La exposición prolongada o repetida puede provocar daños en los órganos olfativos. Puede provocar cáncer. Indicaciones preventivas: utilice guantes y ropa protectora y protección para el rostro y los ojos. Guarde bajo llave. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Primeros auxilios: en caso de contacto con los ojos, enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítense los lentes de contacto, si es que los usa y si es que es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si se siente mareado o con dificultades para respirar, diríjase a algún lugar donde haya aire fresco y manténgase en una posición de descanso. Llame a un médico o a un centro de toxicología. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene destilados de petróleo y diisocianato de metileno (methylene diisocyanate, MDI). No utilice este producto si tiene problemas pulmonares o respiratorios o antecedentes de sensibilidad a los isocianatos. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos conocidos en el estado de California por la posibilidad de provocar cáncer. **PELIGRO:** VAPOR NOCIVO.

AVISO IMPORTANTE: Nuestras recomendaciones, si las hubiera, para el uso de este producto se basan en pruebas consideradas confiables. Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto.

EMERGENCIA QUÍMICA
24 HORAS
800-424-9300



UTILISATIONS:

- Murs de soutènement
- Pavés
- Brique
- Béton
- Pierre naturelle
- Braseros
- Bords de piscine
- Mousse
- Vinyle
- PVC
- Métaux
- Bois

MODE D'EMPLOI:

1. S'assurer que la surface est vierge de tout matériau susceptible d'empêcher une bonne adhésion comme le givre, l'eau, la poussière, et autres contaminants.
2. Couper l'extrémité en biais pour obtenir un boudin de 0,6 à 0,9 cm (1/4 à 3/8 po) et percer le joint intérieur.
3. À l'aide du pistolet à calfeutrer, appliquer l'adhésif sur l'une des surfaces.
4. Presser fermement les surfaces l'une contre l'autre en pivotant légèrement.

NETTOYAGE: Nettoyer l'adhésif non durci avec de l'essence minérale. Mettre au rebut le contenu/contenant dans un point de collecte réservé aux déchets spéciaux ou dangereux.

CONSEILS POUR L'UTILISATEUR:

1. N'est pas conçu pour une immersion continue ou pour une utilisation sous la ligne d'eau.
2. Lors d'une utilisation sur les matériaux non poreux comme la mousse, le métal, etc., vaporiser un peu d'eau lors de l'application pour accélérer le durcissement.
3. Les temps de durcissement dépendent de l'humidité, de la porosité, de la température et des matériaux collés ensemble. Le temps de prise ordinaire est de 60 à 90 minutes.
4. N'est pas destiné à être en contact direct avec les flammes ou les briques réfractaires.

TEMPÉRATURES D'UTILISATION: Températures supérieures à 40 °F (4,5°C) pour l'adhésif. Températures supérieures à 32°F (0 °C) pour les surfaces. **TEMPS D'EMPLOI:** 15 minutes. **DURÉE DE CONSERVATION :** 12 mois. **ENTREPOSAGE:** Stocker dans un endroit frais et sec en position verticale à l'abri de la lumière directe du soleil. Sans risque de gel ou de dommages causés par les basses températures.

CARACTÉRISTIQUES: ASTM D3498, APA AFG-01, ASTM C557, HUD UM 60a. CALC. COV: 45 g/L

DANGER: Mention de danger: Le produit non durci peut entraîner une irritation oculaire ou cutanée. Peut causer une allergie, des symptômes asmatiques ou des difficultés respiratoires si inhalé. Peut causer une réaction allergique cutanée. Une exposition prolongée ou répétée peut endommager les organes olfactifs. Peut être cancérigène. Mise en garde : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et du visage. Stocker dans un endroit fermé à clé. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS:** En cas de contact oculaire, rincez soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant, et si cela peut se faire facilement. Continuer de rincer. En cas d'étourdissement ou de difficultés respiratoires, transporter la personne à l'air frais et la maintenir en position de repos. Contacter un médecin ou un centre antipoison. **AVERTISSEMENT:** Ce produit contient des distillats de pétrole et du diisocyanate de méthylène (MDI). Ne pas utiliser ce produit en cas de problèmes respiratoires ou pulmonaires, ou d'antécédents de sensibilité aux isocyanates. **AVERTISSEMENT:** Ce produit contient des produits chimiques reconnus cancérigènes par l'état de Californie. **DANGER: VAPEURS NOCIVES.**

AVIS IMPORTANT: Nos recommandations, s'il y a lieu, concernant l'utilisation de ce produit, s'appuient sur des tests que l'on tient pour fiables. Puisque le fabricant n'a aucun contrôle sur l'utilisation qui est faite de ce produit, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à la qualité marchande, l'adéquation ou la pertinence pour l'utilisation de ce produit ou allant au-delà de la présente description, hormis l'obligation de remplacer ce produit en tout ou partie en cas de dommage lors de l'expédition ou s'il s'avère défectueux. En outre, aucune partie de ce document ne doit être considérée comme une recommandation d'utilisation de tout produit en conflit avec les lois et/ou les brevets actuels couvrant un quelconque matériau ou type d'utilisation. Responsabilité limitée au remplacement du produit uniquement.

24 H URGENCE CHIMIQUE
800-424-9300

