

**DIRECTIONS:**

1. Surfaces must be clean and free from dust, oil, grease, excessive water, ice, or any other material that may interfere with proper adhesion.
2. Cut tip on slant for 1/4" to 3/8" bead. Puncture inner seal and place in cartridge gun.
3. Apply adhesive with caulking gun to one of the surfaces in a continuous bead to ensure complete coverage.
4. Apply only as much adhesive as you can cover in 10 minutes.
5. Press surfaces together firmly. For faster curing, lift up top product and immediately reposition (flash). Do not smear adhesive.
6. Vertical or slanted applications may require permanent bracing.

**CLEANUP:**

Use mineral spirits while adhesive is wet. Follow solvent vendor's precautions.

**USER TIPS:**

1. When using on tumbled blocks or pavers, we recommend a 3/8" bead. Be sure surface is free of dust, dirt or other materials that may deter proper bond.
2. Recommended application temperatures from 10°F to 120°F
3. When using on steps or high traffic areas, allow a 48 hour cure time and 4-5 days before use.
4. If materials have grooves, make sure you have full positive connection to both surfaces.
5. Not for continuous submersion or use under water.
6. Not for use on plastic, rubber or fiberglass materials.

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE.  
VAPOR HARMFUL.**

Contains methyl acetate, oxydipropyl dibenzoate and residual vinyl acetate. Keep away from heat, sparks and flame. Use only with positive cross-ventilation. Avoid breathing vapors. Do not swallow. Do not allow eye contact or prolonged skin contact. Uncured product can cause eye or skin irritation. Prolonged or repeated overexposure to solvents in uncured product can cause central nervous system, peripheral nervous system, eye, skin, liver, kidney or respiratory system effects. First Aid: If dizziness or other adverse effects are experienced, move to fresh air; contact physician if discomfort persists. If eye contact occurs, flush eyes with water for 15 minutes; contact physician immediately. If swallowed, do not induce vomiting; contact physician immediately. Wash skin contact areas with soap and water; contact physician if irritation persists. For additional information, refer to Material Safety Data Sheet.

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.****WARNING:**

This product contains methanol, a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm.

Do not store in direct sunlight.

**IMPORTANT NOTICE:**

Our recommendations, if any, for the use of this product are based on tests believed to be reliable. Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied, is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.

**24 Hour  
Chemical Emergency  
(800) 424-9300**

**INSTRUCCIONES:**

1. Las superficies deben estar limpias y sin polvo, aceite, grasa, agua en exceso, hielo o cualquier otro material que pueda interferir con la correcta adhesión.
2. Corte la punta en sesgo para obtener un cordón de 1/4" a 3/8" (0,6 cm a 0,9 cm). Perfore el sello interno y coloque el cartucho en la pistola.
3. Aplique el adhesivo a una de las superficies con una pistola de calafatear, en forma continua para asegurar una cobertura completa.
4. Solamente aplique la cantidad de adhesivo que pueda cubrir en 10 minutos.
5. Una las superficies y presiónelas con firmeza. Para un curado más rápido, levante el producto de la parte superior y vuelva a colocarlo inmediatamente (vaporización instantánea). No extienda el adhesivo.
6. Es posible que las aplicaciones en superficies verticales o en pendiente requieran un apuntalamiento permanente.

**LIMPIEZA:**

Use alcoholes minerales mientras el adhesivo esté húmedo. Siga las precauciones del proveedor del solvente.

**CONSEJOS PARA EL USUARIO:**

1. Cuando el producto se use sobre bloques o pavimentos envejecidos, recomendamos un cordón de 3/8" (0,9 cm). Asegúrese de que la superficie no tenga polvo, suciedad u otros materiales que puedan impedir la adherencia adecuada.
2. Las temperaturas de aplicación recomendadas oscilan entre 10 °F y 120 °F (-12 °C y 49 °C).
3. Cuando el producto se use en escalones o áreas de mucho tránsito, permita un tiempo de curado de 48 horas y 4 a 5 días antes del uso de estas áreas.
4. Si el material tiene ranuras, asegúrese de tener una buena conexión total en ambas superficies.
5. No apto para inmersión continua ni para su uso bajo el agua.
6. No apto para su uso en materiales de plástico, caucho o fibra de vidrio

**PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.  
LOS VAPORES SON NOCIVOS.**

Contiene acetato de metilo, dibenzoato de oxidipropilo y acetato de vinilo residual. Mantenga alejado del calor, las chispas y las llamas. Utilice solo con una ventilación cruzada positiva. Evite respirar los vapores. No lo trague. No permita

el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. El producto no curado puede causar irritación en los ojos o la piel. La sobreexposición prolongada o reiterada a los solventes presentes en los productos no curados puede tener efectos nocivos sobre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, los ojos, la piel, el hígado, los riñones o el aparato respiratorio. Primeros auxilios: si experimenta mareos u otros efectos adversos, dirijase a un lugar con aire fresco; si persisten las molestias, póngase en contacto con un médico. En caso de contacto ocular, enjuague los ojos con agua durante 15 minutos; póngase en contacto con un médico inmediatamente. Si traga el producto, no induzca el vómito; póngase en contacto con un médico inmediatamente. Lave las áreas de contacto con la piel con agua y jabón; póngase en contacto con un médico si la irritación persiste. Para obtener información adicional, consulte la hoja de información sobre seguridad del material.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS.****ADVERTENCIA:**

Este producto contiene metanol, una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de defectos congénitos u otros daños reproductivos.

No lo guarde bajo la luz directa del sol

**AVISO IMPORTANTE:**

Nuestras recomendaciones, si las hubiera, para el uso de este producto están basadas en pruebas que se consideran confiables. Como el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no se aplicará ninguna garantía explícita o implícita, para la comercialización, idoneidad o conveniencia del uso de este producto ni se extenderá de otra forma más allá de la descripción que figura aquí, exceptuando la obligación de reemplazar ese producto que se haya comprobado defectuoso por una parte del envío. Además, nada de lo aquí contenido deberá ser considerado como una recomendación de usar cualquier producto en conflicto con la legislación existente y/o patentes que cubren cualquier material o uso. La responsabilidad se limita solamente al reemplazo del producto.

**24 Horas Emergencia del DOT  
(800) 424-9300**